

# CATENERA FLUID FT 2

Yürüyen merdiven zincir yağı



## Bir bakışta avantajlarınız

- Yürüyen merdiven zincirleri için denenmiş ve test edilmiştir.
- İyi aşınma koruması sunar.
- İyi korozyon koruması

## Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

CATENERA FLUID FT 2, mükemmel aşınma koruması ve korozyon dayanımı sunan yürüyen merdiven zincirleri için geliştirilmiş mineral bazlı yağlayıcıdır.

## Uygulama

CATENERA FLUID FT 2 yürüyen merdiven ve yolcu taşıyıcı konveyörlerin zincirleri için özel olarak geliştirilmiş yağlayıcıdır.

## Uygulama notları

CATENERA FLUID FT 2 damla beslemeli, otomatik sistemler, yağ besleyiciler veya fırça ile uygulanabilir.

Otomatik sistemleri kullanırken lütfen üretici tarafından belirtilen maksimum viskoziteye dikkat ediniz.

## Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını [www.klueber.com](http://www.klueber.com) adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Ambalaj boyutları	CATENERA FLUID FT 2
Kanna 5 l	+
Bidon 20 l	+
Fiçi 200 l	+

Ürün bilgisi	CATENERA FLUID FT 2
Artikel numarası	030082
Renk	kahverengi
çalışma sıcaklığı, alt limit	-20 °C
çalışma sıcaklığı, üst limit	100 °C
Yoğunluk, DIN 51757, 20°C	yaklaşık 0.89 g/cm <sup>3</sup>
Parlama noktası, DIN EN ISO 2592, Cleveland, açık kap	≥ 200 °C
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	yaklaşık 115 mm <sup>2</sup> /s
Akma noktası, DIN ISO 3016	≤ -20 °C

# CATENERA FLUID FT 2

Yürüyen merdiven zincir yağı



## Ürün bilgisi

## CATENERA FLUID FT 2

Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık

36 ay

## Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.  
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye  
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.