

Klüber Silvertex R 14

Örme makinelerindeki iğne ve platinler için temizleme yağı



Bir bakışta avantajlarınız

- Örme şekillendirme elemanlarının demontaja gerek kalmadan pamuk ve sentetik iplik kalıntılarında temizlenmesi için özellikle tasarlanmıştır.
- Modern örme üreticilerinin performans spektrumuna uygun olarak lider makine üreticileri ile birlikte geliştirilmiştir.

Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

Klüber Silvertex R 14 parafenik hidrokarbon esaslı temizleme yağdır.

Klüber Silvertex R 14 temizleme işlemi sırasında yeterli yağlama sağlayan taşıyıcı yağlama filmi oluşmasını sağlayan özel katkıları içerir.

Uygulama

Klüber Silvertex R14, düşük viskozitesi sayesinde çok küçük boşluklara bile etkili nüfuz ederek temizleme için tüm alanlara ulaşabilir.

Klüber Silvertex R 14, iğneler, platinler, kaplinler, iğne kamları ve iğne silindirlere temizleyen yüksek performanslı yağdır. Ayrıca, iğne yuvası veya kamındaki pamuk veya sentetik ipliklerden kalan ve örme makinesinden yağ ile yıkanan kalıntıları çözer.

Klüber Silvertex R 14 ayrıca iğne tahtalarına, silindirlere, oyma halkalarına veya kadranlara el yağlayıcısı ile periyodik olarak uygulanabilir. Pamuk veya sentetik iplik atıkları ile yoğun kirlilik durumlarında, iplik atıklarını ve iplik hazırlama yardımcılarını çözmek ve kiri sistemden atabilmek için temizleme işleminin birkaç kez tekrarlanmasını tavsiye ederiz.

Sıkıştırılmış hava üflenerek temizliğin etkisi artırılabilir.

Uygulama notları

Klüber Silvertex R 14 kullanıma hazır bir üründür.

Yuvarlak örme makinesi:

Yuvarlak örme makinelerini koruyabilmek için özellikle iplik alanındaki

iğne ve platinlerin periyodik olarak Klüber Silvertex R 14 ile temizlenmesini tavsiye ederiz. Yağ örme makinesinin yağlama sistemi tarafından ya da yağdanlık aracılığı ile elle uygulanabilir. Çok yüksek hızlarda çalışan yuvarlak örme makinesi, Klüber Silvertex R 14 ilk uygulaması öncesinde yavaşlatılmalıdır.

Klüber Silvertex R 14'ün mükemmel temizleme etkisi sayesinde kirlilik ve iplik kalıntıları makineden dışarı atılarak bitmiş ürün kirliliğini azaltılır.

Günümüzde düz örme makineleri ekipmanları yuvarlak örme makinelerine benziyor. Biz, 8 saate kadar olan duruşlar için temizleme yağı kullanılmasını tavsiye ederiz.

Klüber Silvertex R 14 uygulaması sonrasında iğne yatakları ve platin kılavuzlarının aynı iğne ve platin yağı ile tekrar yağlandığından emin olunuz.

Bazı üreticiler tarafından yeniden yağlama aralıklarının azaltılması gerekmektedir.

Düşük sıcaklıklarda viskozite değişebileceğinden dolayı, sorunsuz makine çalışması için yağ, uygulama öncesinde hafifçe ısıtılmalıdır. Lütfen yağlayıcı fiçileri üzerindeki bilgileri dikkate alınız.

Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

| Ambalaj boyutları | Klüber Silvertex R 14 |
|-------------------|-----------------------|
| Bidon 20 l | + |
| Fiçi 200 l | + |

Klüber Silvertex R 14

Örme makinelerindeki iğne ve platinler için temizleme yağı



| Ürün bilgisi | Klüber Silvertex R 14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Artikel numarası | 035514 |
| Görünüm | berrak |
| Renk | renksiz |
| Yoğunluk, DIN 51757, 20°C | yaklaşık 0.82 g/cm ³ |
| Parlama noktası, DIN EN ISO 2592, Cleveland, açık kap | ≥ 80 °C |
| Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C | yaklaşık 4.5 mm ² /s |
| Akma noktası, DIN ISO 3016 | ≤ -9 °C |
| Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık | 24 ay |

Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.