

## MOLYGREASE COMPLEX HVX 2

Yüksek Sıcaklık ve Basınca Dayanıklı Çok Amaçlı Lityum Kompleks Gres

### Avantajları

- Sofistike formülasyonu sayesinde bir çok ekipmanın gereksinimini sağlar.
- Dayanıklı bir film oluşturur, neme, sıcaklık değişimlerine ve kirliliğe dayanıklıdır. Bu nedenle bakım işlemini ve maliyetleri düşürür.
- Diğer bir çok konvansiyonel sabunlu greslerle karışabilir.
- Kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

### Uygulamalar

- Çok amaçlı greştir, tüm rulman çeşitlerinin, universal bağlantı elemanlarının, şasilerin yağlanmasında ve şok yüklere ve titreşimlere maruz kalan transport, tarım ve arazi araçlarının yağlanmasında kullanılmak üzere formüle edilmiştir.
- Her koşuldaki operasyonlara uygulanmak üzere adapte edilmiştir. Özellikle lityum sabunlu gresin yetersiz kaldığı yüksek sıcaklık ve yük altındaki koşullar için uygundur.
- NLGI 2 yüksek sıcaklık ve yüksek basınca dirençli gres gerektiren endüstriler için çok uygundur.
- Gresin uygulanması sırasında toza ve kire karşı koruyun. Pnömatik pompa sistemi kullanılması önerilmektedir.

### Teknik Özellikler

Özellik	Metod	Tipik Değerler
NLGI Sınıfı	ASTM D 217	2
Renk	Görsel	Yeşil
Sabun Tipi		Lityum Complex
Görüntü	Görüntü	Yumuşak
Çalışma Sıcaklık Aralığı, °C		-30, +160
Penetrasyon @25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	265-295
Dört Top Kaynak Yüğü, Kg	ASTM D 2596	360-380
Paslanmazlık Performansı, derece	DIN 51 802	0-0
Damlama Noktası, °C	IP 396	>260
Kinematik Viskozite @40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	340

\*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

→ Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.