

## *MOLYTECH CX 914 Y SERİSİ*

### *Mineral yağ bazlı koruyucu yağ*

#### Açıklama:

MOLYTECH CX 914 Y Serisi özel katıklarla formüle edilmiş, üstün performansı koruyucu yağdır. Uygulama yapılan yüzeyde yağlı film tabakası bırakarak, damlamaya yatkınlığı azaltılmış, pasa karşı koruyuculuk sağlayan bir yağdır.

#### Performans Özellikleri:

- Metal yüzeyde yağlı film tabakası oluşturur.
- Çok iyi tuz sisi direnci sağlar,mükemmel koruma sağlar.
- Baryum, Çinko ve diğer ağır metaller içermez.
- Deniz aşırı sevkiyatlar için uygundur.
- İçerisinde solvent ihtiva etmediği için yüksek parlama noktasına sahiptir.
- Stoklama esnasında koruma altına alınan parçalarla birbirine yapışmaz ve kontak korozyonu oluşturmaz.

#### Uygulama ve konsantrasyon miktarı:

- Daldırma,
- Fırçalama,
- Püskürtme,

#### Depolama

Petrotech Mühendislik bu ürünü IBC konteyner,varil ve plastik bidon ambalajlarda sağlamaktadır. Ürün kapalı ortamda donmaya karşı korunmak şartıyla, 5-40°sıcaklıkta en fazla 1 yıl boyunca stoklanabilir. Bu süreyi aşmış ürünler kullanılmadan önce kullanılmadan önce Petrotech laboratuvarlarına gönderilip kalite kontrol testlerinin yaptırılması gerekmektedir.

#### Sağlık ve Güvenlik

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün (Malzeme Güvenlik Bilgi Forumu) MSDS'i okunmalıdır. Buradaki bilgiler elimizdeki verilere göre düzenlenmiştir ve doğruluğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte bu bilgilerin geçerliliğine göre ürün kullanımıyla ilgili hiçbir garanti verilmez. Petrotech Mühendislik sadece kendi ihmalden kaynaklı zararlar dışında ürün kullanımı sonucunda doğrudan ya da dolaylı oluşabilecek zararlar ve ürünle ilgili sorunlar karşısında sorumluluk almaz.

## Teknik Özellikler :

Özellik	Y10	Y20	Y30
Görünüm	Kehribar	Kahverengi	Koyu Kahverengi
Yoğunluk[kg/m <sup>3</sup> /s,40°C]	830	870	900
Parlama Noktası[°C]	<80	<80	<80
Donma noktası[°C]	<4	<4	<4
Solvent içeriği.%	>50	>50	>50
Koruma Süresi,yıl	1 Yıl	2 Yıl	4 Yıl