

MOLYTECH MOLYGEAR EP Dişli Yağları

Açıklama

- Kapalı sistem dişliler için formüle edilmiş, yüksek performanslı, aşırı yük ve basınç altında çalışan dişli yağlarıdır.

Özellikler

- Formülündeki aşırı basınç (EP) katığı sayesinde ağır yük altında çalışan dişlilerde etkin koruma sağlar.
- Çamur ve tortu birikimine karşı yüksek direnç göstererek sistemin temiz kalmasını sağlar.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Aşınmaya, pas ve korozyona karşı yüksek direnç göstererek arıza ve bakım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	68	460
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	61,2 - 74,8	414 - 506
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210	Min. 250
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18	Max. -10

*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.