

MOLYTECH MOLYGREASE LS EP SERİSİ

EP Katıklı Gresler

Açıklama

- Genel endüstriyel araç ve makinalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş EP katıkları içeren lityum sabun bazlı endüstriyel grestir.

Özellikleri

- Su ile temas edilecek ortamlarda çalışmaya uygundur.
- Metal yüzeylere çok iyi tutunarak yağlama sürekliliği sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda bile çok iyi pompalanabilme özelliğine sahiptir.
- Çok geniş çalışma aralığına sahiptir.
- EP çalışma koşullarında bile üstün koruma sağlar.

Uygulamalar

- Molygrease LS EP Serisi, yağlama gerektiren tüm endüstriyel ekipmanlar için uygundur. Çalışma sıcaklığı -25°C ile +150 °C arasındadır.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	000	00	0	1	2	3
NLGI Grade							
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566			>170	>180	>200	>200
Kone Penetrasyonu@25°C (work 60 str.)	ASTM D 217	445-475	400-430	355-385	310-330	265-295	220-250
Kinematik Viskozite@40°C, cSt	ASTM D 445	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220
Bakır Korozyon, max.	ASTM D 4048		1b	1b	1b	1b	1b
Oksidasyon Stabilitesi 100 sa, Basınç Düşmesi, max.	ASTM D 942	5	5	5	5	5	5
Su Stabilitesi 10000 strok +10 H2O mm-1	DIN 51804	<60	<60	<60	<60	<60	<60
Yağ Ayrışması, max %	ASTM D 92	5	5	5	5	5	5
Dönme Stabilitesi, mm-1	ASTM D 1831			-25 ile +60 arasında			
Dört Bilyeli Aşınma Testi, mm	ASTM D 2596				<0.60		
Dört Bilyeli Kaynama Noktası Testi, Kg	ASTM D 2596				250		
Su Yıkama Kaybı, wt %	ASTM D 1264				<10		
Pas Önleme	ASTM D 1743					Geçer	

*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.