

## MOLYTECH MOLYTAP HT 35

### Yiv-set Çekme Yağı

#### Açıklamalar

- Delme, raybalama, kılavuz çekme ve özellikle yiv-set çekme gibi zorlu metal işleme operasyonları için tasarlanmış bir dizi yüksek performanslı yağlayıcıdır.
- Bileşenlere mükemmel yüzey kalitesi sağlar ve takımları aşınma ve hasara karşı korur.

#### Özellikleri

- Mükemmel aşırı basınç ve aşınma önleme performansı  
Zorlu işlemlerde takım ömrünü en üst düzeye çıkarır.
- Önerilen ekleme oranı %5'tir.

#### Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değerler
Görünüş	Gözle Muayene	C&B
Koku	-	Tipik
Renk	ASTM D 1500	L5.5
Yoğunluk @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	967.1
Kinematik Viskozite @40 °C, cSt	ASTM D 445	36.82
Kinematik Viskozite @100 °C, cSt	ASTM D 445	5.89
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	102
Kırma İndisi (@20°C)	ASTM D 1218	1.4791

\*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.