

CORTIS SHT 200



Çok yüksek sıcaklık(240°C) altında çalışan hareketli parçalar için yağlama yağı

UYGULAMALAR

Çok yüksek sıcaklık altında çalışan hareketli parçalar

- **CORTIS SHT** çok yüksek sıcaklık altında çalışan hareketli parçaların yağlanması için kullanılan sentetik yağdır.
- Zincir, halat ve konveyör, fırın ve ocak içi parçaların yağlanmasında
- Cam sanayinde: fırın içi ekipmanlarında
- Aralıksız çalışan, tahta panel üreten ekipmanlardaki zincir ve diğer hareketli parçaların yağlanmasında

AVANTAJLAR

- 240°C ye varan sıcaklıklara kadar yağlamanın sürekliliğini sağlar.
- Düşük uçuculuk özelliği, daha düşük yağ tüketimi sağlar.
- Yüksek sıcaklıkta hareketli parçaların, zenginleştirilmiş anti-wear katkıları ile, mükemmel şekilde yağlanmasını sağlar.
- Üstün termal stabilite özelliği ile sertleşme, jelleşme veya vernikleşme oluşumunu engeller.
- Gelişmiş formülü sayesinde güç tüketimini azaltmak için yapışkanlık ve yüksek kayganlık sağlar
- Üstün deterjan özelliği sayesinde yağlama sistemini ve yağlanan parçaları mükemmel şekilde temizler.
- Anti-korozyon özelliği sayesinde metal parçaları korozyona karşı korur.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	CORTIS SHT 200
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	955
Viskozite @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	195
Viskozite @100 °C	ISO 3104	mm ² /s	18,5
Viskozite index	ISO 2909	-	105
Akma noktası	ISO 8016	°C	- 33
Parlama noktası	ISO 2592	°C	265
Kül miktarı	ISO 6245	% ağırlık	<0,10
4 Top aşınma testi	DIN 51350/3	mm	0,37

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

CORTIS SHT 200
Nisan 2021