



DYNATRANS DA 85W-140



Sınırlı kaymalı ve kilitli diferansiyeller ve akslar için madeni yağ.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Uluslararası standartlar API GL-5-LS MIL.L.2105D

ÜRETİCİ ONAYLARI:

✓ ZF TE-ML 05C/ 12C/ 16E

KARŞILADIĞI ÜRETİCİ SEVİYELERİ:

✓ CASE, JCB, LIEBHERR, TEREX, VOLVO, VAN - HOOL

UYGULAMALAR

- TOTAL DYNATRANS DA 85W-140 iş ve tarım makinelerinin, binek otomobillerin ve karayolu araçlarının sınırlı kaymalı kilitli diferansiyelleri ve aksları için tavsiye edilir.
- Ayrıca, kilitli diferansiyele sahip olmayan hipoid akslara da uyumludur.

PERFORMANSLAR VE AVANTAJLAR

- Aksın içindeki sınırlı kaymalı disklerin temizliğini garanti eder.
- Yoğun kullanım altında sesi ve titreşimi önler.
- Aşırı basınç katkıları sayesinde, ağır yükler altında çalışan ve şok kuvvetlere maruz kalan dişlilere maksimum koruma sağlar.
- Disk sürtünme yüzeyleriyle mükemmel uyum sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarıyla mükemmel uyum gösterir.

KARAKTERİSTİKLER

TOTAL DYNATRANS DA 85W-140		Metot	Değer
Kinematik Viskozite @40°C	mm ² /s	ASTM D445	360
Kinematik Viskozite @100°C	mm ² /s	ASTM D445	27
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	100
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-21

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TOTAL DYNATRANS DA 85W-140
Mart 2021

TOTAL Classification: Restricted Distribution
TOTAL - All rights reserved