

FLUIDE DA

Sentetik Hidrolik Sıvısı

ONAYLAR

Üretici Onayları:

- PSA S71 2710
- MAN 3289

UYGULAMALAR

“HYDRActive 3” ile donatılmış Citroën otomobillerin hidrolik sistemi için turuncu renkli sentetik sıvı.

Floresan yeşil renkli sıvı istenildiğinde kullanmayınız. (LHM Plus)

AVANTAJLARI

- Çok dereceli sıvı
- Olağanüstü yüksek viskozite indeksi
- Çok düşük akma noktası
- Çok yüksek termal kararlılık
- Aşınma ve korozyona karşı çok iyi koruma
- Mükemmel yağlama özellikleri

ÖZELLİKLER²

TEST	UNIT	Metod	Sonuç
Kinematik viskozite @ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	18
Kinematik viskozite @ 100°C	mm ² /s	ASTM D445	5.9
Viskozite indeksi	-	ASTM D2270	320
Parlama noktası	°C	ASTM D92	157
Akma noktası	°C	ASTM D97	-51
Yoğunluk	Kg/m ³	DIN 51757 D	820

² Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmadan önce, aracın bakım kılavuzu kontrol edilmelidir. Yağ değişiklikleri üreticinin önerilerine göre yapılmalıdır. Ürün 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklanmamalıdır. Güneş ışığından, yoğun soğuk ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarından uzak tutulmalıdır. Tüm ambalajlar kötü hava koşullarına karşı korunmalıdır. Su ile olası bir kontaminasyonu ve ürün etiketinin hasar görmesini önlemek için variller yatay olarak depolanmalıdır.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya <http://sdstotalms.total.com> adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır. Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.