

MARTOL EV 40 CF



Metal İşleme



Pres işlemleri için uçucu yağ

KULLANIM

- Kesme, presleme ve şekil verme işlemleri
- Kalınlığı **1mm**'den daha az olan alüminyumların kesme ve şekil verme işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir, bakır ve bakır alaşımları için de kullanılması uygundur.

AVANTAJLAR

- Yağ tabakasını çok iyi dağıtma özelliği
- Renksiz mineral yağ
- İyi ıslanma özelliği
- Yüksek soğutma kapasitesi
- Kokusuz
- Yüksek presleme kapasitesi
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde MARTOL EV 40 CF sprey, roller veya püskürtme ile kolaylıkla uygulanabilir.
- Klor içermez. Yağın daha uzun süre etkili olabilmesi için parçaların üzerinde az miktarda ürün bırakılması tavsiye edilir.

KARAKTERİSTİKLER

	METHOD	BİRİM	MARTOL EV 40 CF
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 675	kg/m ³	771
Görünüm	Görsel	-	renksiz
Viskozite @ 20°C	ISO 3104	mm ² /s	2.05
Parlama noktası	ISO 2719	°C	60
Kül içeriği	ISO 3993	% ağırlıkça	0

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.