

# MARTOL LVG 25 AQ



*Metal işleme*

VOC (uçucu organic bileşen)içermeyen, kendiliğinden kaybolan metal işleme yağı.

## KULLANIM

- **MARTOL LVG 25 AQ** çelik ve demir harici metallerin düşük ve orta seviye çekim işleminde kullanılan buharlaşarak uzaklaşan yağ.
- **MARTOL LVG 25 AQ** fırça veya rulo ile uygulanır ya da spray uygulama yapılır.
- **MARTOL LVG 25 AQ** termik olarak arınabilir, 220 °C'nin üzerinde kalıntı bırakmaz.
- Montaj hatlarının lehimlenmesi için **MARTOL LVG 25 AQ** önerilir.

## ADVANTAJLAR

- **MARTOL LVG 25 AQ** VOC içermez.
- **MARTOL LVG 25 AQ** 'nın temel özellikleri
  - Buharlaşma özelliği.
  - Su ile birarada olma özelliği sayesinde mükemmel yüzey koruması
  - Kaplamalı metal yüzeylerde kullanılabilirlik
  - İnce bir film tabakası bırakır ve yağı giderme işlemi gereksizdir..
- **MARTOL LVG 25 AQ** ekipman ömrünü uzatır

ÖZELLİKLER	METHOD	BİRİM	MARTOL LVG 25 AQ
Renk	Görsel	-	Şeffaf
Viskozite @20°C	NFT 60-100	mm <sup>2</sup> /s	4.4
Viskozite @ 40°C	NFT 60-100	mm <sup>2</sup> /s	2.8
Yoğunluk @ 25 °C	EN ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	824
Parlama noktası	EN 22719	°C	111

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

**TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş**  
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**MARTOLA LVG 25 AQ**  
**Ocak 2019**

