



MULTIS COMPLEX EP 2

AÇIKLAMA

Çok amaçlı aşırı basınç ve yüksek sıcaklığa dayanıklı lityum kompleks gres

UYGULAMALAR

MULTIS COMPLEX EP 2 her tip çalışma koşullarında çeşitli uygulamaların yağlanması için geliştirilmiştir, özellikle yüksek sıcaklıklarda ve geleneksel lityum gresinin sınırlandırıldığı yerlerde kullanılır.

MULTIS COMPLEX EP 2 gerçek çok amaçlı greştir, taşımacılıkta, tarım ve off road ekipmanlarda yük altındaki kaymalı, bilyalı ve dönmeli yataklar, tekerlek yataklar, üniversal mafsallar, şasi ve çeşitli ani yük ve titreşimli uygulamaların yağlanması için formüle edilmiştir.

NLGI 2 grade aşırı basınç gresi istenen endüstriyel uygulamalar için genel amaçlı greştir, sıcaklık yükselmelerine dayanıklıdır.

SPESİFİKASYONLAR

ISO 6743-9: L-XBEHB 2

DIN 51502: KP2P- 25

AVANTAJLAR

Sofistike formülasyonu sayesinde **MULTIS COMPLEX EP 2** bir çok gereksinimi karşılar. Geniş uygulama alanına sahip olduğu için, stok ve bakım kolaylığı sağlar.

Birçok otomotiv ekipmanları üreticisinin gereksinimlerini yerine getirir.

Dayanıklı bir film oluşturur, neme, sıcaklık değişimlerine ve kirliliğe dayanıklıdır, bu nedenle bakım işlemini ve maliyetleri düşürür.

Diğer bir çok konvansiyonel sabunlu greslerle karışabilir.

MULTIS COMPLEX EP 2 kurşun veya insan sağlığına ve çevreye zarar verecek ağır metaller içermez.

Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya <https://ms-sds.totalenergies.com> adresinden temin edilebilir. Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TotalEnergies Turkey Pazarlama A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.

Akkom Ofis Park 3. Blok No:2, 34768

Ümraniye/İstanbul

ÖNERİLER

Uygulama sırasında gresin toz ve/veya kir ile kirlenmesinden daima kaçının.

Tercihen pnömatik pompa sistemi veya kartuşları kullanın.

KARAKTERİSTİKLER

TEST	METOT	BİRİM	MULTIS COMPLEX EP 2
Sabun/kalınlaştırıcı		-	Lityum Kompleks
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Renk		-	Kırmızı
Görüntü		-	Yumuşak
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-25 – 160
Penetrasyon @ 25°C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1 mm	265 – 295
Dört top kaynak yükü	DIN 51 350-4	daN	280 – 300
Paslanmazlık performansı SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	derece	0 – 0
Damlama noktası	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>275
Baz yağın kinematik viskozitesi @ 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	165
Akma Basıncı @ -25°C	DIN 51805	mBar	<1400

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya <https://ms-sds.totalenergies.com> adresinden temin edilebilir. Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

TotalEnergies Turkey Pazarlama A.Ş.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.

Akkom Ofis Park 3. Blok No:2, 34768

Ümraniye/İstanbul