

OSYRIS Y 4000



Metal İşleme



UYGULAMALAR

- Korozyon önleyici yağ aşağıdaki özellikleri sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir:
 - Üstün su iticilik özelliği
 - Orta vadede koruma
 - Üstün yağlama performansı
- **OSYRIS Y 4000**, ISO Standard 6743/8 (1987) category RDD sınıfındadır.

AVANTAJLAR

- **OSYRIS Y 4000** metal işleme endüstrisinde korozyonu engellemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- **OSYRIS Y 4000** yüksek su iticilik özelliği sağlar
- **OSYRIS Y 4000** metal yüzeyi ince, yağlı ve kurumayan bir film tabakası oluşturarak korur.
- **OSYRIS Y 4000** kapalı depolama alanında 6 ay; açık ve korunaklı depolama alanında yaklaşık 2 ay koruma sağlar.
- **OSYRIS Y 4000** hydrocracked baz yağdan elde edilmiştir. Bu sayede aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 - Düşük aromatik içeriği ile çok az koku
 - Polycyclic aromatikler gibi hemen hemen hiçbir kanserojen bileşiği içermediğinden operatör sağlığı için zararsızdır
- **OSYRIS Y 4000** daldırma, sprey ve fırça ile kolayca uygulanabilir.
- **OSYRIS Y 4000** aşağıdaki metotlarla kolayca temizlenebilir:
 - Seyreltilmiş alkali detejanlar
 - Solventler (sıvı yada buhar fazda)
 - Mekanik yöntemlerle

KARAKTERİSTİKLER

	METOT	BİRİM	OSYRIS Y 4000
Görünüş	-	-	Berrak
Özgül ağırlık @ 15°C	EN ISO 12185	kg/m ³	845
Kinematik viskozite at @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	32
Film kalınlığı	-	µm	7

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

OSYRIS Y 4000
Mart 2021