

Rubia Fleet HD 400 15W-40

Dizel Motor Yağı

TEMEL ÖZELLİKLER



API CG-4 onayı gerektiren turboşarjlı veya normal emişli ağır hizmet tipi araçlar (karayolu ve arazi) için tavsiye edilen dizel motor yağı.

ULUSLARARASI SPESİFİKASYONLAR

- API CG-4/SH

GEREKİNİMLERİ KARŞILAR

- MAN 271
- MB-Approval 228.1
- Volvo VDS
- DEUTZ DQC II-05
- ZF TE-ML 07D
- Mack EO-L

TEKNOLOJİ

Clean-Shield teknolojisi

Otomotiv endüstrisi standartlarının üzerinde performans.

Clean-Shield teknolojisi, yüksek Toplam Baz Numarası (TBN) içeriği ile motor parçalarını temiz tutmak ve korozyon ve aşınmaya karşı koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır ve motorlarınızın daha uzun süre daha sorunsuz çalışmasını sağlar.



UYGULAMALAR

RUBIA FLEET HD 400 15W-40, API CG-4 onayı gerektiren ticari araçların (kamyonet, otobüs, kamyon vb.) turboşarjlı veya normal emişli dizel motorları için tavsiye edilir. Ayrıca arazi araçları kullanımı için (tarım, demiryolu taşıma vb.) uygundur.

RUBIA FLEET HD 400 15W-40, özellikle çok yüksek yük altında çalışan ağır dizel motorları için tavsiye edilir.

PERFORMANS VE AVANTAJLAR

- ⚡ RUBIA FLEET HD 400 15W-40 mükemmel oksidasyon direnci sayesinde her türlü kullanım koşullarında etkili motor koruması sağlar.
- ⚡ Deterjan, dispersan ve aşınma önleyici özellikler sayesinde kurum, tortu ve pistonda istenmeyen katman oluşumunu engelleyerek motoru temiz tutar.
- ⚡ RUBIA FLEET HD 400 15W-40 uzun motor ömrü sağlamak için ısı ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.

KARAKTERİSTİKLER*

TEST	BİRİM	METOT	DEĞER
Yoğunluk @ 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	885
Kinematik viskozite @ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	108.7
Kinematik viskozite @100°C	mm ² /s	ASTM D445	14
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	130
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	>200
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	9

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmadan önce, aracın bakım kılavuzu kontrol edilmelidir. Yağ değişiklikleri üreticinin önerilerine göre yapılmalıdır.

Ürün 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklanmamalıdır. Güneş ışığından, yoğun soğuk ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarından uzak tutulmalıdır. Tüm ambalajlar kötü hava koşullarına karşı korunmalıdır. Su ile olası bir kontaminasyonu ve ürün etiketinin hasar görmesini önlemek için variller yatay olarak depolanmalıdır.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur.

Güvenlik ve Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya <http://sdstotalms.total.com> adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.



TOTALENERGIES TURKEY PAZARLAMA /Kasım 2023/ RUBIA FLEET HD 400 15W-40

Normal üretim koşullarında bazı farklılıklar beklenebilir, ancak ürünün beklenen performansını etkilememelidir. Bu belgedeki bilgiler önceden bildirimeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimiz <https://tr.totalenergies.com> adresindeki web sitemizde görülebilir.