

# Rubia TIR 7400 15W-40

## Dizel Motor Yağı

### TEMEL ÖZELLİKLER



Euro 3'e göre tavsiye edilen karayolu dizel motorları, çoğu Avrupalı ve Amerikalı üreticinin eski motorları için uygun madeni yağ.

#### ULUSLARASI SPESİFİKASYONLAR:

- ACEA E7
- API CI-4/CH-4/SL

#### GEREKİNİMLERİ KARŞILAR:

- CATERPILLAR ECF-1-a
- IVECO T2 E7
- MAN M 3275
- DAF
- ISUZU
- SCANIA

#### ÜRETİCİ ONAYLARI:

- Cummins CES 20078
- Mack EO-N
- DTFR 15B110 (228.3)
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3
- Isuzu Tavsiye Edilen Yağlayıcı (2022)  
\* Yalnızca transfer kutusu için

## TEKNOLOJİ

### Pro-Efficient teknolojisi

Maksimum verim için, profesyoneller tarafından onaylanmış koruma

Pro-Efficient Teknoloji mekanik aşınmayı azaltarak ve yağ değişim aralıklarını uzatarak, profesyonel motorların verimini maksimuma çıkartır. Bu da daha uzun motor ömrü, daha az arıza ve daha az bakım maliyeti anlamına gelir.



## UYGULAMALAR

RUBIA TIR 7400 15W-40 karayoluna uyumlu dizel araçlarda kullanılan mineral bir yağdır.

RUBIA TIR 7400 15W-40, Amerikan ve Avrupalı araç üreticilerinin çoğunun Euro 3, ve önceki motorları için tavsiye edilir. Ayrıca, bu yağ araç üreticilerinin bazılarının standart yağ değişim aralıklarına uygun olarak Euro 5 ve önceki motorlarına uyumludur.

RUBIA TIR 7400 15W-40 farklı araç markalarını bünyesinde bulunduran bir filonun ihtiyaçlarını minimum adet yağ ile karşılamasını sağlar. (Amerikan ve Avrupalı araç üreticilerinin)

## PERFORMANS VE AVANTAJLARI

- ⚡ RUBIA TIR 7400 15W40 mükemmel viskozite kararlılığı sayesinde en zorlu koşullarda dahi çok iyi performans gösterir.
- ⚡ İçerdiği üstün dağılma, deterjan ve aşınma engelleyici katkı maddeleri sayesinde kurum, tortu, depozit oluşumunu engelleyerek motorun temiz kalmasını sağlar. RUBIA TIR 7400 15W-40 yağının piston temizlik performansı silindir cilalanması ve aşınmasına karşı etkili koruma sağlar.

## FİZİKSEL VE KİMYASAL KARAKTERİSTİKLER\*

TEST	BİRİM	TEST METODU	DEĞER
Yoğunluk @ 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	888
Kinematik Viskozite @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	98.7
Kinematik Viskozite @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13.4
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	136
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	236
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	11
Sülfatlanmış Kül	% m/m	ASTM D874	1.45

\* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

## KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürünü kullanmadan önce, aracın bakım kılavuzu kontrol edilmelidir. Yağ değişiklikleri üreticinin önerilerine göre yapılmalıdır.

Ürün 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklanmamalıdır. Güneş ışığından, yoğun soğuk ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarından uzak tutulmalıdır. Tüm ambalajlar kötü hava koşullarına karşı korunmalıdır. Su ile olası bir kontaminasyonu ve ürün etiketinin hasar görmesini önlemek için variller yatay olarak depolanmalıdır.

## SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur.

Güvenlik ve BİLGİ Formu lokal tedarikçinizden veya <http://sdstotalms.total.com> adresinden temin edilebilir. Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.

