

TRANSMISSION TM 85W140



Dişli Yağı

UYGULAMALAR

- **TOTAL TRANSMISSION TM**, şanzımanlar, diferansiyeller ve kapalı dişli kutular için üretilmiştir.
- **TOTAL TRANSMISSION TM**, MIL-L-2105D veya API GL-5 spesifikasyonunun gerektiği her türlü dişlide kullanılır.
- **TOTAL TRANSMISSION TM**, özellikle ağır yük taşıyan hipoid dişlilerde kullanılması tavsiye edilir.

ONAYLAR

API GL5

AVANTAJLAR

- Yüksek viskozite indeksi
- Yüksek EP (aşırı basınç) katkıları içerir
- Köpürme, korozyon ve paslanmaya karşı mükemmel koruma özellikleri.
- Çalışma sırasında mükemmel stabilite

KARAKTERİSTİKLER

TRANSMISSION TM	Birim	85W140
Özgül Ağırlık @ 15 °C	Kg/m ³	910
Viskozite @ 40 °C	mm ² /s	345
Viskozite @ 100 °C	mm ² /s	25
Viskozite İndeksi		92
Parlama noktası	°C	228
Akma Noktası	°C	-15

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş

Onur Ofis Park İş Merkezi
Saray Mah. Üntel Sok. No:10 B1 Blok 34768
Ümraniye-İSTANBUL

1/1

Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

TRANSMISSION TM
Revizyon Tarihi : Ağustos 2010

Certified ISO 9001 by

