

# TRAXIUM GEAR 8 75W-80

## Transmisyon Yağı

### TEMEL ÖZELLİKLER



#### ULUSLARARASI SPESİFİKASYONLAR

API GL-4+

#### ÜRETİCİ ONAYLARI

PSA PEUGEOT CITROEN  
B71 2330

## TEKNOLOJİ

### Savings technology

Maliyetinizi azaltın

Saving technology ile aracınız problemsiz çalışacağı için bakım maliyetleriniz zaman içerisinde düşecektir

Ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı karşılayan performanslar sunarak araç parçalarının her koşulda düzenli ve tutarlı bir şekilde korunmasını sağlar. Yüzeyde oluşturduğu koruyucu film tabakası sayesinde farklı koşullar altında çalışan uygulamalara uyum sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.



## UYGULAMALAR

TRAXIUM GEAR 8 75W-80 binek araç manuel şanzımanları için özel olarak tasarlanmıştır

TRAXIUM GEAR 8 75W-80 250.000 km'ye varan değişim aralığıyla ve özel sürtünme düşürücü özelliği ile özellikle PSA manuel şanzımanları için özel olarak geliştirilmiştir.

## AVANTAJLARI

- Araç üreticilerinin talep ettiği değişim aralıklarını sağlayarak bakım maliyetlerini düşürür.
- Yağın aşırı basınç özellikleri sayesinde aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde düşük sıcaklıkta akışkanlık ve kolay çalışma sağlar. Sürtünme kayıplarını ve yakıt tüketimini sınırlandırır.
- Köpük kesici özelliği sayesinde yağ filtrelerine yüksek uyum gösterir.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde stabil çalışma özelliği sağlar.

## KARAKTERİSTİKLER\*

TEST	BİRİM	METOT	DEĞER
Yoğunluk @ 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757 D	887
Kinematik viskozite @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	49
Kinematik viskozite @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	8
Viscosite İndeksi	-	ASTM D2270	137
Brookfield Viskozite @ -40°C	mPa/s	-	104 000
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-45
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	208

\* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

## KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürün kullanılmadan önce araç bakım kılavuzu kontrol edilmeli, üreticinin tavsiyelerine uyularak doğru yağ değişimi yapılmalıdır.

Ürün 60°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında muhafaza edilmemelidir. Ayrıca güneş ışığı, aşırı soğuk ve ortam sıcaklığı ani değişen yerlerde depolanmamalıdır. Ambalajlar açık havada depolanmamalıdır. Açık havada depolanması söz konusu olur ise, variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

## SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya <https://ms-sds.totalenergies.com> adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.



**TotalEnergies**

TotalEnergies Turkey Pazarlama A.Ş. / Kasım 23 / TRAXIUM GEAR 8 75W-80

Normal üretim koşullarında ufak değişiklikler beklenebilir, ancak bunlar ürünün beklenen performansını etkilememelidir. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimiz <https://tr.totalenergies.com> adresindeki web sitemizde görülebilir.