

CORTIS XHT 245



Çok yüksek sıcaklık (280°C) altında çalışan hareketli parçalar için yağlama yağı

UYGULAMALAR

Çok yüksek sıcaklık altında çalışan hareketli parçalar

- **CORTIS XHT**, özellikle çok yüksek sıcaklıklarda çalışan hareketli parçaların yağlanması için uygun bir sentetik yağ.
- Fırın ve fırınlarda çalışan makaralı zincirler, konveyör makaraları ve kamlar.
- Kesintisiz çalışan ahşap panel üretim makinelerinde zincir ve çubuklar için uygundur.

AVANTAJLAR

- 280°C ye varan sıcaklıklara kadar yağlamanın sürekliliğini sağlar.
- Özel katkı maddeleri, çok yüksek sıcaklıklarda mükemmel bir korozyon koruması ve aşınma önleme performansı sağlar.
- **CORTIS XHT'nin** olağanüstü termal stabilitesi tortu, zank ve özellikle sert vernik ve lak oluşumunu azaltır.
- Çok düşük uçuculuk ve iyi deterjan özellikleri, kullanım boyu iyileştirme ve yağlama sıklığının azaltılmasını sağlar.
- Optimum sonuç almak için temiz zincirlere uygulanmalıdır. Yağlama aralıklarının kısaltılması, zincirlerin tüm birikintilerden temizlenmesine izin verir.

KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	CORTIS XHT 245
Renk	-	-	Kahverengi
Özgül ağırlık @ 20 °C	ISO 3675	kg/m ³	968
Viskozite @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	245
Viskozite @100 °C	ISO 3104	mm ² /s	19
Viskozite index	ISO 2909	-	86
Parlama noktası	ISO 2592	°C	292

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.